

# IMESTA<sup>®</sup> IBS 50

## hydrofobizační emulze do maltových směsí

### Charakteristika

IMESTA<sup>®</sup>IBS 50 je silikonový emulzní přípravek určený k hydrofobizaci maltových směsí, zejména sanačních nebo finálních omítek.

### Použití

- Přidáním IMESTA<sup>®</sup>IBS 50 v množství 0,5 až 0,8% objemu hotové malty získáme materiál s vynikajícími vodoodpudivými vlastnostmi, které zaručují maximální omezení průniku vody do zdiva.
- IMESTA<sup>®</sup>IBS 50 zvýší množství a objem pórů v omítce, tím i její elasticitu a odolnost proti praskání. Běžně užívané napěňovače se do směsí s IMESTA<sup>®</sup>IBS 50 nepřidávají.

### Zpracování

Přípravek se vmíchá do připravované malty s cca 1/2 záměsové vody, malta se dále zpracovává běžnými postupy. Přidáním smáčecích přípravků se může účinnost IMESTA<sup>®</sup>IBS 50 snížit.

### Technické parametry

vzhled	mléčně bílá kapalina
sušina	50 %
měrná hmotnost	1,04 g/cm <sup>3</sup>

### Spotřeba

4 až 8 kg na m<sup>3</sup> malty

### Balení

PE obaly 1 kg , 10 kg

### Skladování

V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit před vyschnutím. **NESMÍ ZMRZNOUT !** Záruka při dodržení podmínek skladování min. 12 měsíců.

### Ekologie a bezpečnost práce

#### Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P261 Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlh, par a aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními předpisy .Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku.Při použití produktu sprejováním, může skrze aerosolové kapičky dojít k vážnému poškození dýchacích cest.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný.

Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

**IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.**