

VISTAR MINERAL PENETRACE

penetrační nátěr pod fasádní barvu

Charakteristika

VISTAR MINERAL penetrace je viskózní kapalina, která se používá jako podkladní a zpevňující nátěr pod fasádní barvy VISTAR MINERAL. Její hlavní výhodou je sjednocení nasákavosti a pevnosti podkladu.

Použití

Penetrace se používá pro sjednocení a zpevnění podkladu. Dále zajišťuje správné ukotvení fasádní barvy VISTAR MINERAL a VISTAR MINERAL tónovaný k podkladu.

Zpracování

Penetraci lze nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním na soudržný podklad. Natírané nebo stříkané plochy musí být vyzrálé, suché a čisté.

Spotřeba:

Nanášené množství penetračního nátěru je závislé na nasákavosti podkladu.

Obvyklá spotřeba penetrace se pohybuje v rozmezí 0,05-0,2 kg/m².

Balení

PE obaly 10 kg.

Barva

Penetrace je mléčně zbarvená, ale po vytvrzení je bezbarvá.

Skladování

Skladujte v původním obalu, v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Skladujte při teplotě +10 °C až +30 °C a chraňte před vyschnutím. Směs nesmí zmrznout.

Ekologie a bezpečnost práce

Při správném použití je VISTAR MINERAL penetrace nejedovatý a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. S 23 Nevdechujte aerosoly. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.

Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí technický list nebo etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po vytvrzení deponovat na řízené skládce. Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.